






GENERATEURS DE BROUILLARD UR FOG : LES GAMMES

GAMME FAST PRO PLUS

Equipés de bouteilles et d'une buse orientable ces générateurs couvrent de 200 à 1 200 m³ en opacité totale. Le paramétrage du tir se fait en secondes. Les volumes donnés sont pour une opacité totale, ajouter 50 % du volume pour une visibilité à 1,50 mètre.





GAMME PRO PLUS			
	FAST 03 1C/2C PRO PLUS	FAST 02 2C PRO PLUS	FAST 01 2C PRO PLUS
DENSITÉ MAXI EN UN SEUL TIR (OPACITÉ TOTALE)	200 M ³	400 M ³	1 200 M ³
DURÉE MAXI D'UN TIR	15 secondes	25 secondes	70 secondes
CAPACITÉ D'ÉMISSION TOTALE	1C :900 M ³ 2C :1 800 M ³	1 800 M ³	1 800 M ³
NOMBRE DE BOUTEILLES	1 / 2	2	2
VOLUME DE LA BOUTEILLE	600 ml	600 ml	600 ml
AUTONOMIE SANS ALIM SECTEUR	Environ 2 heures	Environ 2 heures	Environ 2,5 heures
TEMPS DE CHAUFFE	Environ 70 min	Environ 70 min	Environ 2 heures
MONTAGE VERTICAL / ANGLE	Oui	Oui	Oui
MONTAGE HORIZONTAL	Oui	Oui	Oui
CONSOMMATION MOYENNE	37 W	42 W	60 W
BATTERIE DE SECOURS	12 V 2 Ah	12 V 2 Ah	12 V 2 Ah
PIR DE CONFIRMATION POSSIBLE	Oui	Oui	Oui
POIDS	11 kg	15 kg	22 kg
DIMENSIONS	27,5x23,0x44,0	27,5x23,0x44,0	30,0x35,0x43,0



GENERATEURS DE BROUILLARD UR FOG : LES GAMMES

GAMME PUMP

Equipés d'une poche et d'une buse orientable ces générateurs couvrent de 250 à 4 000 m³ en opacité totale. Le paramétrage du tir se fait en secondes.

GAMME PUMP				
	FAST 250 PUMP	FAST 500 PUMP	FAST 1500 PUMP	FAST 4000 PUMP
DENSITÉ MAXI EN 1 SEUL TIR (OPACITÉ TOTALE)	250 M ³	500 M ³	1 500 M ³	4 000 M ³
DENSITÉ MAXI EN UN SEUL TIR, VISIBILITÉ À 1,50 M	300 M ³	750 M ³	2 000 M ³	300 M ³
DURÉE MAXI D'UN TIR	30 secondes	30 secondes	70 secondes	3 minutes
CAPACITÉ D'ÉMISSION TOTALE	750 M ³	1 500 M ³	1 500 M ³	4 000 M ³
VOLUME DE LA POCHE	1 l	1 l	1 l	4 l
AUTONOMIE SANS ALIM SECTEUR	Environ 2 heures	Environ 2 heures	Environ 2,5 h	Environ 5 h
TEMPS DE CHAUFFE	Environ 70 min	Environ 70 min	Environ 2 heures	Environ 8 heures
MONTAGE VERTICAL / ANGLE	Oui	Oui	Oui	Oui
MONTAGE HORIZONTAL	Oui	Oui	Oui	Non
CONSOMMATION MOYENNE	37 W	42 W	60 W	80 W
BATTERIE DE SECOURS	12 V 2 Ah	12 V 2 Ah	12 V 2 Ah	12 V 2 Ah
PIR DE CONFIRMATION POSSIBLE	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS	11 kg	11 kg	22 kg	46 kg livré avec poignées de transport
DIMENSIONS	23,0x27,0x34	23,0x27,0x34	30,0x34,5x42,5	45,0x31,0x45,0